



**Мобилен принтер
DPP-450**

DPP-450

Принтиращ механизъм	Термодиректен
Ширина на печата	104 mm (832 точки на линия)
Резолюция на печата	203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm)
Скорост на печата	150 mm в секунда
Графично лого	1 Черно и бяло (832 x 248 точки)
Печат на баркод	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, PDF417, QR Code
Тип хартиена ролка	Термохартия
Ширина на хартията	50 до 115 mm
Дебелина на хартията	59 до 154 µm
Диаметър на ролката	58 mm
Зареждане на хартията	Лесно зареждане на хартия
Емулация	ESC/POS, ZPL2
Дисплей	128 x 64 px Монохромен LCD, Подсветка
Бутони	On/Off бутон, Print бутон, Feed бутон
Четец на безконтактни карти (опция)	ISO/IEC 14443 Type A, MIFARE, ISO/IEC, 14443 Type B, ISO/IEC 15693, JIS X 6319-4 – FeliCa, ISO/IEC 18000-3 - NFC
Портове	USB Mini порт
Жична комуникация	RS-232, USB (device)
Bluetooth комуникация	BT версия 2.0 клас 2, BT версия 3.0 клас 2 (опция)
Безжична свързаност (опция)	Wi-Fi IEEE 802.11 b
OS съвместимост	iOS, Android, Windows
Светлинни индикации	Край на ролката, Отворен капак, Прегряване, Зареждане на батерията, Ниско ниво на батерията
Звукови индикации	Зумер
Захранване	AC 100 до 240 V, 50 до 60 Hz, DC 19 V, 5.2 A
Батерия	Акумулаторна Li-Ion батерия, 14.4 V, 2600 mAh
Надеждност	50 km (принтираща глава), 15,000,000 реда (механизъм), 20,000 реда с едно зареждане
Сертификация	CE
Размери Ш x Д x В	157 x 138 x 67 mm
Тегло	785 g
Температура на работа	-15 до 50 °C, 30 до 85 % RH
Температура на съхранение	-20 до 60 °C, 10 до 90 % RH
Издръжливост на падане	На страни и ръбове от 1 m
Акcesoари	Калъф, Щипка за колан, Колан за рамо, Стойка за кола, Зарядно устройство на 12 V DC за захранване в автомобил